

Válvulas Processo

Série	2KW, 2W, 2V (Latão), 2P (Plástico)				
Pressão de Trabalho	0,5 a 8,0 bar				
Fluido	Ar (filtrado, 40µm ou menor)		Óleo		Água
Temperatura	-20° ~ 70° C		-10° ~ 80° C		1° ~ 80° C
Limite Viscosidade	20 CST				
Bobina Solenóide	Consumo conforme modelo, consultar manual.				
	1/4	3/8	1/2	3/4	1"
 Latão normal aberta	2KW030-08	-	2KW150-15	2KW200-20	2KW250-25
 Latão normal fechada	2W030-08	-	2W150-15	2W200-20	2W250-25
 Latão normal fechada	2V025-08	-	2V130-15	2V250-20	2V250-25
 Plástico c/ fibra vidro normal fechada	2P025-08	-	-	-	-

Série	2WX (Latão)				
Pressão de Trabalho	0,5 a 30 bar				
Fluido	Ar (filtrado, 40µm ou menor)		Óleo		Água
Temperatura	-20° ~ 70° C		-10° ~ 80° C		1° ~ 80° C
Limite Viscosidade	20 CST				
Bobina Solenóide	Consumo conforme modelo, consultar manual.				
	1/4	3/8	1/2	3/4	1"
 Latão normal fechada	2WX030-08 20 bar	-	2WX050-15 20 bar	-	-

Série	2L (Inox)				
Pressão de Trabalho	20 bar		2 a 8,0 bar		
Fluido	Ambiente		Óleo	Água	Vapor
Temperatura	-20° ~ 100° C		-10° ~ 150° C	1° ~ 150° C	180° C
Limite Viscosidade	20 CST				
Bobina Solenóide	Consumo conforme modelo, consultar manual.				
	1/4	3/8	1/2	3/4	1"
 Inox normal fechada	2LH030-08 20 bar	-	2L150-15	2L200-20	2L250-25

Série	2JW (Inox SUS304) NC				
Pressão de Trabalho	2 a 10 bar				
Pressão Piloto	4,8 a 8,0 bar				
Fluido	Ar	Vácuo	Água		Vapor
Temperatura	-10° ~ 60° C	-	1° ~ 150° C		180° C
Limite Viscosidade	600 mm²				
	1/4	3/8	1/2	3/4	1"
 Inox normal fechada		-	2JW -150 -15-Q40G		2JW -250 -25-Q63G