



*1 - Uma vez que o ar lubrificado é usado, continue com o mesmo meio para otimizar a vida útil da válvula.



Manifold	Estações
3V200M	2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11
3V300M	3 - 5 - 7 - 9



VÁLVULA DE PRESSURIZAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO
GV

CÓD.:

- GV200-08 (1/4)
- GV300-15 (1/2)
- GV400-15 (1/2)



VÁLVULA DE BLOQUEIO
GZ

CÓD.:

- GZ200-08-G (1/4)
- GZ300-15-G (1/2)
- GZ400-15-G (1/2)

Acessórios e Válvulas

	ACESSÓRIOS	Especificações			
		SÉRIE 100	SÉRIE 200	SÉRIE 300	SÉRIE 400
	Conjunto pistão atuador	-	4V-210-003-P1	4V-310-003-P1	4V-410-003-P1
	Reparo para Válvula 4v2	4V-110-002-P1	4V-210-002-P1	4V-310-002-P1	4V-410-002-P1
	Reparo para Válvula 3v2	-	3V-210-002-P1	3V-310-002-P1	-
	Conector Led AC	4V234-AC			
	Conector Led DC	4V234-DC			
	Bobina Solenóide 220V AC	4V220VCA			
	Bobina Solenóide 110V AC	4V110VCA			
	Bobina Solenóide 24V AC	4V24VCA			
	Bobina Solenóide 24V CC	4V24VCC			
	Bobina Solenóide 12V CC	4V12VCC			

Acessórios e Válvulas

Especificações Técnica				
Série	ISO 01		ISO 02	ISO 03
Pressão de Trabalho	1,5 a 8,0 bar			
Fluido	Ar (filtrado, 40 µm ou menor)			
Temperatura	-20° a 70° C			
Lubrificante	Isentas			
Vida Útil	Aproximado 40.000.000 Ciclos			
Resposta	33/41 ms (na série ESV200)			
Bobina Solenóide	Baixo Consumo (a partir de 2,5W)			
Rosca G	1/4		3/8	1/2
	5V2 simples solenóide	ESV210	ESV310	ESV410
	5/2 duplo centro fechado solenóide	ESV220	ESV320	ESV420
	5V3 pressão centro fechado solenóide	ESV230C	ESV330C	ESV430C
	5V3 pressão negativa solenóide	ESV230E	ESV330E	—
	5V3 pressão positiva solenóide	—	ESV330P	—
	Simple piloto	EAV210	EAV310	EAV410
	5/2 duplo centro fechado piloto	EAV220	EAV320	EAV420
	5V3 pressão centro fechado piloto	EAV230C	EAV330C	EAV430C
	Sub Base	ESV201MG	ESV301MG	ESV401MG
	Bloco Manifold	ESV202MG	ESV302MG	ESV402MG
	Conjunto Placa	ESV203MG	ESV303MG	ESV403MG