

Válvulas Mecânicas

Especificações Técnica	
Pressão de Trabalho	1,5 a 8,0 bar
Fluido	Ar (filtrado, 40µm ou menor)
Temperatura	-20° a 70° C
Lubrificação	Isentas

Alavanca Longa	Pino Mola	Rolete Unidirecional
		
S3C-M5 3V2 Rosca M5	S3B-M5 3V2 Rosca M5	S3L-M5 3V2 Rosca M5
S3C-06 3V2 Rosca 1/8	S3B-06 3V2 Rosca 1/8	S3L-06 3V2 Rosca 1/8
	S3B-08 3V2 Rosca 1/4	S3L-06 Longa 3V2 Rosca 1/8

Rolete Vertical	Rolete Bidirecional	Pino Mola	Rolete
			
S3V-M5 3V2 Rosca M5	S3R-M5 3V2 Rosca M5	CM3B06G 3V2 Rosca 1/8	CM3L06G 3V2 Rosca 1/8
-	S3R-06 3V2 Rosca 1/8	-	CM3R06G 3V2 Rosca 1/8
	S3R-08 3V2 Rosca 1/4		

Pino Mola	Rolete Bidirecional	Rolete Unidirecional
		
M5B-210-06 5V2 Rosca 1/8	M5R-210-08 5V2 Rosca 1/4	M5L-210-08 5V2 Rosca 1/4
M5B-210-08 5V2 Rosca 1/4		

Pino Mola	Rolete Bidirecional	Rolete Unidirecional
		
M3B-210-06-G 3V2 Rosca 1/8	M3R-210-06-G 3V2 Rosca 1/8	M3L-210-06-G 3V2 Rosca 1/8

		Válvulas compatíveis com botões			
		M5B210	M3B210	CM3B	S3B
BOTÕES	Punho Curto		M3D210-P13A		
	Punho Longo		M3C210-P13A		
	Rolete Unidirecional		M3L210-P14A		
	Rolete Bidirecional		M3R210-P14A		
	Botão Cogumelo		CM3PM06-P3 CM3PM06-P2 CM3PM06-P1 CM3PM06-P4		
	Botão c/ Trava Cogumelo		CM3PL06-P2		
	Botão Interno		CM3PF06-P3 CM3PF06-P2 CM3PF06-P1 CM3PF06-P4		
	Alavanca		CM3Y06-P1		
	Alavanca		S3HL-05		
	Botão Interno		S3PF05-P13A S3PF05-P12A		
	Botão Externo		S3PP-05		
	Botão Cogumelo		S3PM05-P13A S3PML05-P12 S3PML05-P11		
	Botão c/ Trava Cogumelo		S3HL05-12PA		
	Botão Rotativo		S3HS-05-P13 S3HS-05-P12 S3HS-05-P11		
	Cor do Botão	preto vermelho verde amarelo			